

Napęd HATO 50



Cena :
2.100,00 zł (netto)
2.583,00 zł (brutto)

Producent : **Hato**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Hato 50 cechuje zwarta konstrukcja, niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu.

Cechy:

trzy przyciski na centralce sterującej (open otwórz, close zamknij, stop) obsługują bramę niezależnie. System sterujący jest wyposażony w przyłącza do fotokomórki, krawędziowej listwy bezpieczeństwa, itp.

pilot zdalnego sterowania. Użyta technologia kodowania zmiennego uniemożliwia zgadnięcie kodu osobom niepożądanym. Możliwość zainstalowania do 25 pilotów.

zatrzymanie awaryjne. W razie potrzeby, naciśnięcie przycisku bezpieczeństwa na centralce sterującej natychmiast odcina dopływ prądu do urządzenia. system automatycznego hamowania zatrzymuje urządzenie szybko i precyzyjnie.

przekręcenie rączki mechanicznego zwolnienia o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, spowoduje natychmiastowe odłączenie drzwi od napędu. Silnik może być odłączony tylko gdy drzwi są w pozycji zamkniętej.

w przypadku braku zasilania, łańcuch obsługi awaryjnej pozwala na ręczne otwieranie/zamykanie bramy.

wyposażony w podwójne wyłączniki krańcowe, dla większego bezpieczeństwa i niezawodności.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 V AC
Max. moment obrotowy	30 Nm
Obroty silnika	1400 obr/min.
Max. zasięg ruchu	5 m
Otwór wału wyjściowego	25,4 mm
Długość łańcucha obsługi awaryjnej	8 m
Zakres temperatury pracy	-10 ; +40
Obroty wału	32 obr./min.
Przełożenie	43/1
Temperatura zabezpieczenia termicznego	120
Stosunek czas pracy / czas spoczynku	max 1/3
Centrala sterująca	XF41
Częstotliwość pracy pilota	433,92 MHz ze zmiennym kodem
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	23 A (12 V)
Waga	12 kg
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)	370 mm x 230 mm x 100 mm