



Napęd HATO 60



Cena :
2.991,87 zł (netto)
3.680,00 zł (brutto)

Producent : **Hato**
 Dostępność : **Na zamówienie**
 Stan magazynowy : **brak w magazynie**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Napęd do bram HATO 60 może być stosowany w garażach, budynkach przemysłowych oraz usługowych. Cechuje go zwarta konstrukcja, niezawodność i bezpieczeństwo w działaniu.

Cechy:

trzy przyciski na centralce sterującej (open otwórz, close zamknij, stop) obsługują bramę niezależnie. System sterujący jest wyposażony w przyłącza do fotokomórki, krawędziowej listwy bezpieczeństwa, itp.

pilot zdalnego sterowania. Użyta technologia kodowania zmiennego uniemożliwia zgadnięcie kodu osobom niepożądanym. Możliwość zainstalowania do 25 pilotów.

zatrzymanie awaryjne. W razie potrzeby, naciśnięcie przycisku bezpieczeństwa na centralce sterującej natychmiast odcina dopływ prądu do urządzenia. system automatycznego hamowania zatrzymuje urządzenie szybko i precyzyjnie.

przekręcenie rączki mechanicznego zwolnienia o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, spowoduje natychmiastowe odłączenie drzwi od napędu. Silnik może być odłączony tylko gdy drzwi są w pozycji zamkniętej.

w przypadku braku zasilania, łańcuch obsługi awaryjnej pozwala na ręczne otwieranie/zamykanie bramy. wyposażony w podwójne wyłączniki krańcowe, dla większego bezpieczeństwa i niezawodności.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 V AC
Max. moment obrotowy	60 Nm
Obroty silnika	1400 obr./min.
Max. zasięg ruchu	5 m
Otwór wału wyjściowego	25,4 mm
Długość łańcucha obsługi awaryjnej	8 m
Zakres temperatury pracy	-20 ; +40
Obroty wału	24 obr./min.
Przełożenie	59/1
Temperatura zabezpieczenia termicznego	120
Stosunek czas pracy / czas spoczynku	max 1/3
Centrala sterująca	XF41
Częstotliwość pracy pilota	433,92 MHz ze zmiennym kodem
Min. zasięg pilota w terenie otwartym	30 m
Typ baterii pilota	23 A (12 V)
Waga	22 kg
Gabaryty (dł. x wys. x szer.)	447 mm x 290 mm x 120 mm